

Brother ADS-4700W - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)

/ bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug
(80 Blätter) - bis zu 6000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0 - Gigabit LAN -
Wi-Fi(n) - USB 2.0 (Host)



| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Scanner |
| Hersteller | Brother |
| Hersteller Art. Nr. | ADS4700WRE1 |
| EAN/UPC | 4977766814713 |

Beschreibung

Brother ADS-4700W - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (80 Blätter) - bis zu 6000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)

Hauptmerkmale

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | Brother ADS-4700W - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) |
| Gerätetyp | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
| Schnittstellentyp | USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) |
| Scansensor-Typ | Dual CIS |
| Lichtquelle | LED |
| Zusatzfunktionen | E-Mail, Scannen-an-Cloud, Scannen an USB, Scannen an FTP, Scan to Network-Datei, Scan to PC |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | 215.9 x 355.6 mm |
| Eingabetyp | Farbe |
| Graustufen/Farbtiefe | 8-Bit (256 Farben) / 48-Bit-Farbe |
| Graustufen/Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan | 40 Seiten/Min. (einfarbig) / 40 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Dokumentgröße | 215.9 mm x 355.6 mm |
| Automatisches Duplexing | Ja |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte |
| Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
| Dokumenten-Speicherkapazität | 80 Blätter |
| Kapazität | 6000 Scanvorgänge/Tag |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS 10.14.x oder höher |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 29.9 cm x 19 cm x 21.6 cm |
| Gewicht | 2.75 kg |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
| Schnittstellentyp | USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) |
| Zusatzfunktionen | E-Mail, Scannen-an-Cloud, Scannen an USB, Scannen an FTP, Scan to Network-Datei, Scan to PC |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | 215.9 x 355.6 mm |
| Scanner | |
| Eingabetyp | Farbe |
| Graustufentiefe | 8-Bit (256 Farben) |
| Farbtiefe | 48-Bit-Farbe |
| Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Scansensor-Typ | Dual CIS |
| Typ der Lampe/Lichtquelle | LED |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 40 Seiten/Min. |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 40 Seiten/Min. |
| Kapazität | 6000 Scanvorgänge/Tag |
| Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 40 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 40 Seiten/Min. - Farbe - A4 80 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss 80 Bilder/Min. - Duplex - Farbe |
| Scanner-Merkmale | Scanvorgang an tragbares USB-Laufwerk, Automatic Separation, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, Auto Deskew, Remove Background, Long Document Scanning, One-Touch button, automatische Bilddrehung, 10,9 cm Farb-Touchscreen |

| | |
|---|--|
| Produktzertifizierungen | TWAIN, ISIS, WIA, SANE |
| | Medienhandhabung |
| Max. Dokumentgröße | 215.9 mm x 355.6 mm |
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte |
| Details zur unterstützten Dokumentengröße | ADF - bis zu 215.9 x 355.6 mm |
| Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
| Dokumenten-Speicherkapazität | 80 Blätter |
| | Erweiterung/Konnektivität |
| Schnittstellen | USB 2.0 (Host) - Type A USB 3.0 Gigabit LAN |
| | Verschiedenes |
| Enthaltene Kabel | 1 x SuperSpeed-USB-Kabel |
| Produktzertifizierungen | GS, WHQL, RoHS, WPA3 |
| | Stromversorgung |
| Stromversorgungsgerät | Interne Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 26 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 8.6 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 1.7 Watt |
| | Software / Systemanforderungen |
| Software inbegriffen | Presto! BizCard 6, Presto! BizCard 7, Kofax Power PDF Standard v3 |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS 10.14.x oder höher |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Breite | 29.9 cm |
| Tiefe | 19 cm |
| Höhe | 21.6 cm |
| Gewicht | 2.75 kg |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Transportbreite | 39.1 cm |
| Transporttiefe | 32 cm |
| Transporthöhe | 24.3 cm |
| Transportgewicht | 3.46 kg |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort |
| | Umgebungsbedingungen |

| | |
|--|----------|
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Geräuschentwicklung | 59 dB |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.